

HỆ THỐNG HỘI THẢO

TS-V90



Kết nối đơn giản,
Sử dụng dễ dàng

TÍNH NĂNG CỦA HỆ THỐNG

- ✓ Hệ thống kết nối đơn giản (cắm và chạy)
- ✓ Tối đa 27 thiết bị có thể kết nối với bộ xử lý trung tâm
- ✓ Phù hợp với các phòng họp quy mô nhỏ
- ✓ Có khả năng tự tắt Mic sau 30 giây không sử dụng
- ✓ Có thể kết nối với thiết bị ghi âm ngoài để ghi âm hội thảo với chất lượng âm thanh cao.
- ✓ Thiết kế theo phong cách đơn giản, dễ dàng sử dụng

Mô hình hệ thống



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Bộ xử lý trung tâm TS-V90MU	
Nguồn điện	220 - 240 V AC, 50/60 Hz	
Công suất tiêu thụ	20 W	
Nguồn điện, dòng ra	36 V DC, 540 mA	
Ngõ vào	Có thể lựa chọn ngõ vào MIC hoặc AUX Mic: -60dB*, 600 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly AUX: -20 dB*, 10k Ω, không cân bằng, giắc 6 ly	
Ngõ ra	Ghi âm: -20dB*, 10k Ω, không cân bằng, giắc RCA	
Số thiết bị có thể kết nối	Tối đa 27 thiết bị	
Điều khiển	Chuông ưu tiên: Nút ưu tiên của TS-V91CU có thể kích hoạt chuông đơn báo hiệu Giới hạn số đại biểu đồng thời: Số lượng TS-V92DU có thể sử dụng đồng thời từ 0-3 Chức năng tự tắt Mic: Tắt Mic sau 30 giây khi không sử dụng (bằng phím chọn)	
Vật liệu	Mặt trước: Nhôm, sơn đen bóng 30% Vỏ: Thép, Sơn đen bóng 30%, màu đen	
Kích thước	420(R) x 96.1 (C) x 222.5(S) mm	
Khối lượng	2.7 kg	
Phụ kiện	Bộ phân phối (tăng cường) tín hiệu: TS-V90SU x 1 Dây nguồn 2m	
Phụ kiện tùy chọn	Dây cáp mở rộng: YR-780-2M, YR-780-10M Tai gắn tủ Rack: MB-23B	



	Máy chủ tịch TS-V91CU	Máy đại biểu TS-V92DU
Nguồn điện	36 V DC, 30 mA hoặc nhỏ hơn (cung cấp từ bộ xử lý trung tâm TS-V90MU)	
Ngõ ra	Tai nghe/Ghi âm: Ø3.5mm, giắc nhỏ (3P: mono) Loa tích hợp: 130 Ω, 200 mW	
Điều khiển	Nút phát biểu: Điều khiển Micro, bật-tắt loa bằng nút phát biểu Ưu tiên: Micro, loa bật-tắt, micro khác bị tắt và kích hoạt chuông bằng nút bấm ưu tiên.	Nút phát biểu: Điều khiển Micro, bật-tắt loa bằng nút phát biểu Điều chỉnh âm lượng: Có thể điều chỉnh âm lượng tai nghe/ghi âm và loa tích hợp.
Micro	Kiểu Micro Hướng tính Trở kháng Độ nhạy Đáp tuyến tần số Chiều dài / Khối lượng	Điện dung Đơn hướng 1.8k Ω -37 dB (1kHz, 0 dB = 1V/Pa) 100 Hz - 13 kHz 518 mm / 105 g
Màu của LED	Xanh lá cây	
Nhiệt độ hoạt động	0 °C tới +40 °C	
Độ ẩm cho phép	90 %RH hoặc thấp hơn (không ngưng tụ)	
Vật liệu	Vỏ mặt trên: Nhựa ABS, sơn màu trắng ngọc trai Vỏ mặt dưới: Nhựa ABS, màu đen	
Kích thước	145.3 (R) x 70.7 (C) x 150.5 (S) mm (không bao gồm Micro)	
Khối lượng	800 g (không bao gồm Micro)	
Phụ kiện	Cân dài x 1	
Phụ kiện	Dây cáp mở rộng: YR-780-2M, YR-780-10M	

* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa



TOA Electronics Vietnam Co., Ltd

www.toa-vn.com

Đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
Ấn phẩm lưu hành nội bộ @Hà Nội, tháng 05-2021.



Like us on Facebook
facebook.com/ToaVietNam
TEV_BRO_085_01_00

Quét QRcode để truy cập trực tiếp thông tin sản phẩm và hướng dẫn sử dụng mới nhất trên website <http://toa-vn.com>