



PIS 30 / PIC 25



PID 30

Ref.	Puissance Power	Dimensions hors tout Outside dimensions	Dimensions vitro. Vitreoceramic glass dimensions	Surface de cuisson Cooking surface	Poids Weight	Volts Volts
PIS 30	3,5 kW	330 x 425 x 127 mm	280 x 280 x 4 mm	280 x 280 mm	6 kg	230 V
PID 30	2 x 3,5 kW	625 x 425 x 127 mm	555 x 280 x 4 mm	555 x 280 mm	11 kg	2 cords 230 V (mono)

Induction professionnelle :

- Système de montée en température instantanée
- Puissance 10 niveaux (Test tropicalisé : température ambiante de 34°C et 84% d'humidité)
- Possibilité de rissoler à 25 mm de hauteur
- Ventilation double flux : 2 ventilateurs pour éviter le retour d'air chaud

Clavier ergonomique à touches capacitives : marche/arrêt, fonctions, minuterie 4h sonore, affichage digital, puissance ou température. Fonction « Lock ».

Professional induction.

- Instant temperature rise system
- 10 power levels (Tropicalised test: ambient temperature of 34°C and 84% humidity)
- Sauté possibility at a height of 25 mm
- Dual-flow ventilation: 2 fans to prevent hot air from returning

Ergonomic control panel with capacitive keys: on/off, functions, 4-hour audible timer, digital display, power or temperature. Lock function.

Features: 2 washable filters. 2 fans. Inductor with reinforced structure. Made in France.