



HAD402-04

Specification | Thông số kỹ thuật

Model (Mã hàng)	HAD402-04
Ensured pressure resistance (Khả năng chịu áp suất đảm bảo)	1.5MPa
Operating pressure (Dải áp suất làm việc)	0.15 - 1.00MPa
Ambient and fluid temperature (Nhiệt độ môi trường và môi chất)	5°C - 60°C
Port size (Kích thước cổng kết nối)	G1/2"
Drain bore (Đường kính lỗ xả)	G1/8"
Drain status (Trạng thái xả)	Normal open type (Loại thường mở)
Working medium (Môi chất làm việc)	Compressed air (Khí nén)

Range of Application:

This product often applies to auto remove the see per at the lower places of piping, frozen type air drying machine. Oil separator, air storage tanks and the bottom of various air filters. It can be installed in the places inconvenient for manual discharge of sewage, such as higher, lower and narrow places, especially there slarge consumption of air or frequent water drains. It can prevent the compressed air being re-polluted by condense water resulting from neglect of manual drain.

Features:

- Auto Drain / Air Shutoff Drain / Manual Drain
- The water cup is provided with metal protective cover

Points for Attention:

When using, the drainer should be installed vertically, the drain port facing down

Phạm vi ứng dụng:

Sản phẩm này thường được dùng để tự động xả nước đọng ở các vị trí thấp của đường ống, máy sấy khí kiểu đông lạnh, bộ tách dầu, bình chứa khí và đáy của các bộ lọc khí khác nhau. Nó có thể được lắp đặt tại những vị trí bất tiện cho việc xả nước thủ công, như các vị trí cao, thấp hoặc hẹp, đặc biệt là nơi có lượng khí tiêu thụ lớn hoặc thường xuyên có nước đọng. Thiết bị giúp ngăn chặn khí nén bị ô nhiễm trở lại do nước ngưng tụ khi bỏ quên việc xả nước thủ công.

Đặc điểm:

- Xả nước tự động / Xả ngắt khí / Xả thủ công
- Cốc chứa nước được trang bị nắp bảo vệ kim loại

Lưu ý khi sử dụng:

Khi lắp đặt, bộ xả phải được đặt theo phương thẳng đứng, với cổng xả hướng xuống dưới.

Overall Dimensions | Kích thước tổng thể

Graphic Symbol
Ký hiệu đồ họa

