


XPT-A-15

XPT-B-15

Product features | Đặc điểm sản phẩm

The electronic-drain valve is made of solid state electronic time-setting and solenoid valve, which can make the compress condensates water drain automatically. It is widely used in filter drier, oil/water separator, refrigerant compressed air drying machine, drying machine, air compressor drip-feet, and so on. The time of drain and interval can be adjustable according to different needs.

Van xả điện tử được cấu tạo từ bộ định thời điện tử thể rắn và van điện tử, có chức năng xả tự động nước ngưng tụ trong khí nén. Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong bộ lọc – sấy khí, bộ tách dầu/nước, máy sấy khí lạnh, máy sấy khô, chân xả máy nén khí, v.v. Thời gian xả và khoảng thời gian giữa các lần xả có thể điều chỉnh linh hoạt tùy theo nhu cầu sử dụng khác nhau.

Specification | Thông số kỹ thuật

Model (Mã hàng)	XPT-A, XPT-B
Various pressure can be provided (Có thể cung cấp nhiều mức áp suất)	1.6MPa, 4.0MPa, 8.0MPa
Various electric voltages can be provided (Có thể cung cấp nhiều mức điện áp)	AC220V, AC110V, DC24V
Variety connects can be provided (Có thể cung cấp nhiều kiểu kết nối)	G1/2" female thread (Ren trong G1/2 inch)
Interval (Thời gian giãn cách)	(OFF) 0.5 ~ 45 minutes (ĐÓNG) 0.5 ~ 45 phút
Drain time (Thời gian xả)	(ON) 0.5 ~ 10 minutes (MỞ) 0.5 - 10 phút
Manual test button (Nút kiểm tra thủ công)	TEST (Kiểm tra)
Protection grade (Cấp bảo vệ)	IP65
Insulate grade (Cấp cách điện)	H class (Max/temp: 180°C) Cấp cách điện H (nhiệt độ tối đa: 180°C)

- It can substitute for the expensive process valves;
- Only one type applies all applications;
- It is can be installed simply, full-automatically, without maintenance;
- Sieve of ball valve can be matched.
- Thiết bị có thể thay thế các loại van quy trình có chi phí cao;
- Chỉ một loại van có thể đáp ứng cho nhiều ứng dụng khác nhau.
- Lắp đặt dễ dàng, vận hành hoàn toàn tự động, không yêu cầu bảo dưỡng định kỳ;
- Bộ lưới lọc có thể kết hợp với van bi.